

HLR LP
trifase



Modelli:
1515 LP
2015 LP
2021 LP



Dotazione standard:

- 3.700.0030 - Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole.



- 3.701.0015 - Lancia M22 alta/bassa pressione



- 3.103.0048 - Ugello 035 (mod. 1614 LP)

- 3.103.0053 - Ugello 060 (mod. 1515 LP)

- 3.103.0050 - Ugello 045 (mod. 2015 LP)

- 3.103.0055 - Ugello 070 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 - Tubo R2 ad alta pressione 10 m



- Cavo di alimentazione 5 m

Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (mod.1515-2015-2021)
- Gruppo pompa lineare, **testata in ottone nichelato** con tenute ad alta temperatura a 3 pistoni in ceramica con valvola by-pass (mod. 1515-2015-2021)
- Total Stop ritardato a bassa tensione
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento termico
- Regolatore della temperatura con sensore in acciaio inox ad alta sensibilità
- Serbatoio detergente integrato (3 litri)
- Serbatoio del gasolio (18 litri)
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia
- Telaio in acciaio altamente resistente.



Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore (mod. 1515-2015-2021)

Optional:

- 6.608.0004 - Awolgitubo con freno (tubo non incluso)
- A richiesta versione con vaschetta
- A richiesta versione con vaschetta e dispositivo anticallcare.
- 3.697.0044 - Anticalcare LC-PRECAL (pz. 4 x 5 lt.)
- Lancia Turbo cod:
6.602.0040 - (mod. 1614-2015)
6.602.0042 - (mod. 1515-2021)

	H LR 1614 LP	HLR 1515 LP	HLR 2015 LP	HLR 2021 LP
codice	8.621.3003	8.621.1004	8.621.1005	8.621.1006
pressione d'esercizio	160 bar	150 bar	200 bar	200 bar
portata	840 l/h	900 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	4200W - 400V~50Hz 3ph	5500W - 400V~50Hz 3ph	7300W - 400V~50Hz 3ph	9700W - 400V~50Hz 3 ph
tipo di motopompa/RPM	MP4 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM	MPWJ5 Ni/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C	40/140 °C